

SCHEDA PRODOTTO



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

- 1622100001** - Cavo DMX 3poli nero 110 Ohm bobina 100 m
- 1621000007** - Cavo DMX 110 Ohm AC-DMX3/1,5 XLR 3 poli 1,5m
- 1621000008** - Cavo DMX 110 Ohm AC-DMX3/3 XLR 3 poli 3m
- 1621000009** - Cavo DMX 110 Ohm AC-DMX3/10 XLR 3 poli 10m
- 1621000010** - Cavo DMX 110 Ohm AC-DMX3/15 XLR 3 poli 15m
- 1621000011** - Cavo DMX 110 Ohm AC-DMX3/30 XLR 3 poli 30m
- 1621000018** - Cavo DMX 110 Ohm, AC-DMX3/0,5 3 poli 0,5m
- 1621000020** - Cavo DMX 110 Ohm, AC-DMX3/5 3 poli 5m

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1 :	CuSn 19x0,15 mm
Conduttore 1 (Resistenza):	50Ohm/Km
Colore conduttori:	Nero/ Bianco
Diel./isolam.:	PE 0,9 mm
Guaina Esterna:	TermoplasticoLSZH Nero
Guaina Esterna (Diametro):	7 mm
Impedenza caratteristica:	110±15Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale:	MUTUA41pF/m
Induttanza caratteristica:	0,65mH/Km
Filo di continuità:	CuSn19x0,15mm
Tensione nominale:	300 V
Temperatura di impiego:	-30/+ 75°C
Isolamento guaina:	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova:	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura :	89 mm
Peso:	2,3 Kg/100m
Conformità norme:	CEI-UNEL 36762 RoHS2 compliant

Descrizione

0,9 X2 XAWG22 FLEXUTPINTERCONN

Famiglia

CAVI SERIALI BUS PER ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE

Marchatura

Data, ITC, articolo, metri

ACCU-CABLE
Marchio commerciale distribuito da:
AMLUX srl
Via Belgio, 11/13
Castel Goffredo (MN) - IT