

Caratteristiche generali

Tipo di luce	HD ,omogenea, fascio sagomabile
Utilizzo	illuminazione di medi/ grandi spazi
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	8° - 22°
Distanza d'utilizzo	10 – 50m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V monofase
Wattaggio max.	2000W
Porta-lampada	PGJX50
Ballast	unità esterna compresa, con switch ON/Off
Cavo di alimentazione	2m, cavo silicone nero 3 x 2.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero
Scocca posteriore	alluminio estruso + lamiera
Specchio	ø68m, alluminio
Sistema ottico	doppio condensatore ottico + zoom
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. Spigot per tubo Ø28mm
Brandeggio	2 ampie maniglie laterale/posteriore
Peso netto/lordo	19.8 kg / 23.7 kg - ballast 16.5 kg / 17.5 kg
Volume imballo	0.204m ³ - ballst: 0.049m ³
Dimensioni gelatina	185 x 185 mm
Dimensioni Gobo	M/D metallo
Iris	20 lame incluso
Guide anteriori per accessori	3
Telaio porta-gelatina	metallo, 185 x185 mm, di serie
Accesso alla lampada	pannello laterale amovibile sul blocco posteriore
Accesso alle lenti	pannelli anteriori scorrevoli

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	a scorrimento (diam+focus), con comandi laterali
Dimmeraggio	dimmer meccanico, di serie
Sagomatura del fascio	diaframma ad iride a 20 lamelle, di serie
Posizionamento	bloccaggio forcella a leva

Lampade compatibili

6000K	Philips MSR 2000Gold FastFit PGJx50 750 ore
7500K	Philips MSR 2000Gold/2 FastFit PGJx50 750 ore

LDR consiglia Philips

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	20100106		
Cambia-colori, 5 colori	20105106		
Diaframma ad iride	20100707	Telaio p/gobo, A/B,	20100807
Stativo nero	20102401	Stativo cromato	20102402
Kit montaggio in sospensione	20102900	Perno stativo ø28mm	20102200
Flight case con ruote frenanti	20107080		
Kit controllo simultaneo diaframma/dimmer			20107070

Dati fotometrici

Angolo minimo	Philips MSR 2000/2 GOLD									
Beam Ø	2.52	2.73	2.93	3.14	3.35	3.56	3.77	3.98	4.19	m
lux	4681	3988	3439	2996	2633	2332	2080	1867	1685	
Distance	24	26	28	30	32	34	36	38	40	m

Angolo massimo

Beam Ø	3.2	3.7	4.2	4.7	5.3	5.8	6.3	6.8	7.4	m
lux	5100	3747	2869	2267	1836	1517	1275	1086	937	
Distance	12	14	16	18	20	22	24	26	28	m

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

CANTO[®] 2000msr FF


2000W, 180/265V seguipersona a scarica

codice: ■ 10907180



Seguipersona estremamente compatto e potente, Canto[®] 2000msr FF combina la flessibilità e potenza delle lampade Philips 2000msr FastFit con la nota accuratezza ottica ed affidabilità meccanica di LDR. Il risultato è questo segui persona, efficiente, leggero e dalla resa ottica strabliante; lo strumento ideale per tutti gli utilizzi su lunghe distanze.

Canto 2000msr FF utilizza il sistema FastFit di portalamada ad anello ad innesto rapido, che consente una semplice sostituzione della lampada anche in condizioni estreme. La lampada MSR garantisce una luce bianca e pura, mentre l'arco corto fornisce un elevato flusso luminoso ed un'ottima resa cromatica, che consentono di qualsiasi esigenza nell'ambito dell'illuminazione spettacolare professionale.



Distribuito da:
AMLUX s.r.l.
Via Belgio, 11/13
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
www.amlux.it info@amlux.it