

64653 HLX

Halogen (< 75 V) with Reflector



Aree applicative

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead

Caratteristiche prodotto

- Precise filament alignment with patented quartz pinch technology
- OSRAM HLX lamps provide 10% higher luminous efficacy over standard halogen
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Dimmable



Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni generali sul prodotto

Testo prodotto breve calcolato	64653 HLX
NAED5	54212
Description	ELC 64653 HLX 250W 24V 20/CS 1/SKU
Codice ANSI	ELC
Codice LIF	A1/259


Dati elettrici

Potenza nominale	250 W
Tensione nominale	24 V
Tipo di corrente	AC

Dati fotometrici

Flusso luminoso	900 lm
Temperatura di colore	3400 K
Indice di resa cromatica Ra	100
Distanza focale	35,0 mm

Physical Attributes & Dimensions



Attacco (denominazione da norma)	GX5.3
Diametro	51.0 mm
Diameter (in)	2.008 in
Diametro	51.0 mm
Lunghezza	44.5 mm
Rivestimento	True
Peso prodotto	28.70 g

Scheda prodotto

Temperature e condizioni di utilizzo

Posizione di funzionamento	Universale
Raffreddamento	Forzato
Minimum diameter of lamp enclosure	51.0 mm

Durata

Average Rated Life	50 hr
--------------------	-------

Informazioni ambientali e normative

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4052899329348
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	METEL-Code	SEG-No.	Numero STK	UK Org
4052899329348	-	-	4736553	-

Scheda prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Le lampade producono elevati livelli di calore occorre inoltre apporre una segnalazione che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899329348	64653 HLX	Astuccio 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 dm ³	37.00 g
4052899329355	64653 HLX	Cartone di spedizione 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 dm ³	792.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.