

Par 64

Il PAR 64 CORTO è un proiettore per lampada PAR 64, a forma classica, a fusto corto, in 2 sezioni, con telaio del filtro. Il proiettore è dotato di un portalampana GX16D con cavo PVC 3x1,5mm 1metro di cavo e pressacavo. Griglia di protezione anteriore a maglia fitta. L'alta qualità del portalampana in ceramica con i contatti cromati per migliore efficienza dei contatti. Utilizza alta qualità in alluminio 99/5 con spessore 20/10 per i suoi corpi. Disponibile nei colori nero o cromato.

Codice e Modello

- Cod: PP#641010200 PAR 64 ECO CORTO CROMATO 1 STAFFA
 - Cod: PP#641010300 PAR 64 ECO CORTO NERO 1 STAFFA
-
- Cod: PP#642010202 PAR 64 PRO CORTO CROMATO 2 STAFFE
 - Cod: PR#64011003 PAR 64 PRO CORTO NERO 2 STAFFE

Specifiche:

- Portalampana: GX-16D (versione PRO con sist. di rotaz. della lampada per orientare il fascio)
- Portata massima: 1000W
- Alimentazione: 230V
- Portagelatina: Incluso
- Dimensioni: 255 x 255 x 370 mm (LxWxH)
- Peso: 2,2 kg (ECO) / 2,75 kg (PRO)



Lampada consigliata:

- Cod: LA#101911091002 ALUPAR64VNSP OSRAM 500W 230V GX16d CP86 3100°K 300ore
 - Cod: LA#101911091003 ALUPAR64NSP OSRAM 500W 230V GX16d CP87 3100°K 300ore
 - Cod: LA#101911091004 ALUPAR64MFL OSRAM 500W 230V GX16d CP88 3100°K 300ore
-
- Cod: LA#102511100405 ALUPAR64VNSP OSRAM 1000W 230V GX16d CP60 3200K 300ore
 - Cod: LA#102511100406 ALUPAR64NSP OSRAM 1000W 230V GX16d CP61 3200°K 300ore
 - Cod: LA#102511100407 ALUPAR64MFL OSRAM 1000W 230V GX16d CP62 3200°K 300ore

Il PAR 64 è un proiettore per lampada PAR 64, a forma classica, a fusto lungo, in 2 sezioni, con telaio portagelatina. Il proiettore è dotato di un portalampana GX16D con cavo PVC 3x1,5mm e 1 metro di cavo. Griglia di protezione anteriore a maglia fitta. Disponibile in colore nero o cromato.



Codice e Modello

- Cod: PP#641020200 PAR 64 ECO LUNGO CROMATO
 - Cod: PP#641020300 PAR 64 ECO LUNGO NERO
-
- Cod: PP#642020200 PAR 64 PRO LUNGO CROMATO
 - Cod: PP#642020300 PAR 64 PRO LUNGO NERO

Specifiche:

- Portalampana: GX-16D (versione PRO con sist. di rotaz. della lampada per orientare il fascio)
- Portata massima: 1000W
- Alimentazione: 230V
- Portagelatina: Incluso
- Dimensioni: 255 x 255 x 470 mm (LxWxH)
- Peso: 1,85 kg (ECO) / 2,2 kg (PRO)

Lampada consigliata:

- Cod: LA#101911091002 ALUPAR64VNSP OSRAM 500W 230V GX16d CP86 3100°K 300ore
 - Cod: LA#101911091003 ALUPAR64NSP OSRAM 500W 230V GX16d CP87 3100°K 300ore
 - Cod: LA#101911091004 ALUPAR64MFL OSRAM 500W 230V GX16d CP88 3100°K 300ore
-
- Cod: LA#102511100405 ALUPAR64VNSP OSRAM 1000W 230V GX16d CP60 3200K 300ore
 - Cod: LA#102511100406 ALUPAR64NSP OSRAM 1000W 230V GX16d CP61 3200°K 300ore

- Cod: LA#102511100407 ALUPAR64MFL OSRAM 1000W 230V GX16d CP62 3200°K 300ore