

IP65

CE, RoHS

-  IP65
-  220 ÷ 240Vac
-  20W
-  SMD LED
- 
-  Cavo
-  Corpo Bianco
-  Alluminio+vetro temp.
-  -35°C
+55°C
-  50000 ore (L80B20)



CRONO 20
cod. AR10020-WW

Temp. Col. 3000K
Bianco caldo

CRONO 20
cod. AR10020-NW

Temp. Col. 4000K
Bianco naturale

CRI
≥ 80


LED
140 lm/W



GRUPPO 0
RISCHIO
FOTOBIOLOGICO

Questo dispositivo è
munito di lampade
a LED integrate

A++
A+
A



110°

CRONO 20

Caratteristiche: Grado di protezione IP65. Modulo LED SMD 230Vac diretto senza alimentatore. Sensore crepuscolare integrato (Sensore A)
Angolo di proiezione 110° con luce omogenea. Standard applicati: CE / ROHS / IEC / LM80. Corpo in Alluminio pressofuso.
PF 0,97. Elevata resa cromatica, CRI >80. Protezione termica attiva.

Codice	Input Volt	Temperatura Colore	Watt	PFC	Lumen	CRI	LED Chip	Apertura Fascio	Materiale Corpo	Materiale Frontale	Classe Isolamento	IP	IK
AR10020-WW	220-240Vac	3000K	20W	90	1771 lm	Ra>80	SMD LED	110°	Alluminio	Vetro Temp.	I	IP65	08
AR10020-NW	220-240Vac	4000K	20W	90	1782 lm	Ra>80	SMD LED	110°	Alluminio	Vetro Temp.	I	IP65	08

