

- IP65
- 24Vdc
- LED SMD 2835
- 
- Cavo polarizzato  
Cable
- Min. 10cm
- 25°C  
+40°C
- 50000 ore (L80B20)



CRI  
≥ 80

A++

A+

A

➔

A++

120°

## LED Strip Flessibile IP65 Alta Luminosità 24Vdc

HP-16 è un'innovativa striscia luminosa flessibile con LED SMD 24Vdc IP65 a fascio luminoso direzionale e ottica fissa 120°. Per impiego interno ed esterno. Sezionabile in sotto moduli da 6 LED e ricollegabili in parallelo tra di loro, risalando 2 fili sulle piazzole dedicate presenti sulla strip e ripristinando a regola d'arte l'isolamento alla polvere e all'umidità (IP65). Prima di dare tensione al prodotto assicurarsi che questa sia la tensione esatta descritta sull'etichetta della confezione

- Controllare che si sia effettuato un solido contatto elettrico e che le parti elettriche del prodotto siano isolate da eventuali corpi estranei
- Non utilizzare acqua con detersivi per la pulizia del prodotto, questo danneggerebbe il prodotto e il suo buon funzionamento
- Pulire e sgrassare bene la superficie dove la strip LED verrà applicata per garantire una buona dissipazione termica
- Evitare pieghe e torsioni della striscia che danneggino il buon contatto elettrico tra LED chip e scheda flessibile
- Applicazione esclusiva in ambienti asciutti e su superfici che garantiscano un buon grado di dissipazione della striscia LED.

| Codice Code | Color temperature | Taglio minimo Smalles unit | Lunghezza max Max length | Volt  | Watt / 1mt | Watt / 5mt | Resa Luminosa | LED / 1mt | LED / 5mt |
|-------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|
| LS1816-WW   | 3000K             | 69,7 mm                    | 5000 mm                  | 24Vdc | 16W        | 80W        | 23 lm/LED     | 84 SMD    | 420 LED   |
| LS1816-NW   | 4000K             | 69,7 mm                    | 5000 mm                  | 24Vdc | 16W        | 80W        | 24 lm/LED     | 84 SMD    | 420 LED   |
| LS1816-W    | 6000K             | 69,7 mm                    | 5000 mm                  | 24Vdc | 16W        | 80W        | 25 lm/LED     | 84 SMD    | 420 LED   |

