

Cod. T08G-LX3-A725	200mm MODULO SEMAFORO VERDE EN12368 230V
Cod. T08R-LX3-A725	200mm MODULO SEMAFORO ROSSO EN12368 230V
Cod. T08Y-LX3-A725	200mm MODULO SEMAFOROGIALLO EN12368 230V
Cod. T12G-LX3-A725	300mm MODULO SEMAFORO VERDE EN12368 230V
Cod. T12R-LX3-A725	300mm MODULO SEMAFORO ROSSO EN12368 230V
Cod. T12Y-LX3-A725	300mm MODULO SEMAFORO GIALLO EN12368 230V

- Design brevettato consente la sostituzione diretta delle lampadine esistenti senza rimuovere riflettori esistenti riducendo i costi di manutenzione.
- Fino al 90% di risparmio nei costi di manutenzione.
- Fino al 90% di risparmio dei costi energetici.
- Soddisfa o supera **prEN12368**



ELETTRICO

- Voltaggio di lavoro da 200VAC a 240VAC ~ 60 Hz AC line.
- Alimentazione stabilizzato progettato per proteggere elettricamente il LED e garantire un utilizzo sicuro e affidabile.
- Corrente di esercizio misurata su ogni LED non superiore un media di 30 mA.
- Soppressione tensione transitoria è valutato a 1.500 watt per 1 millisecondo e consumo massimo di 2 ampere.
- Stringhe di diodi collegati in serie fino ad un massimo di 5. Per garantire che si spengano solo 5 diodi quando se ne guarda 1.
- Il PFC è 0.95.

OTTICA

- Lenti colorate accuratamente abbinate per la lunghezza d'onda dei LED.
- Fascio luminoso di ogni colore per modulo soddisfa prEN12368.
- Intensità del fascio di ogni modulo soddisfa o supera prEN12368 (classe A 3/1).

AMBIENTALE

- Temperatura di esercizio da -40°C (-40°F) a +74°C (165°F)
- I moduli sono a tenuta di polvere e umidità per proteggere i componenti interni e consentire un funzionamento in tutte le condizioni atmosferiche.