

MINI POLLUX LED RGB 12Vac



Il più piccolo faro della famiglia ACQUA+ è in grado di assicurare tutta la potenza luminosa come la lampada alogena da 50W che serve alla tua vasca, zona relax o piccole corsie. La praticità e la robustezza dei materiali garantiscono la massima affidabilità, mentre la struttura brevettata la rende completamente immune ad ogni infiltrazione. Funziona a 12Vac con i trasformatori elettromagnetici già presenti nell'impianto illuminotecnico della vostra piscina. Fornito con cavo da 3mt o 10mt a richiesta. Disponibile come accessorio la centralina di controllo in grado di gestire simultaneamente il cambio colore RGB, preimpostata con scene luminose da selezionare tramite radiocomando. Prodotto concepito e costruito in Italia.



Accessori:

Centralina di controllo RGB con telecomando
Trasformatore 220Vac/ 12Vac 300W
Trasformatore 220Vac/ 12Vac 100W

SPECIFICHE TECNICHE	
Tensione in ingresso	12 - 15 Vac
Frequenza	50-60 Hz
Corrente	0,75 A
Potenza	9 W
Materiale	PMMA e ABS
Dimensioni	Punto luce Ø 64mm h= 130mm
Peso	0,6 Kg
Connessione elettrica	cavo 2x1,5mm neoprene H07RN8-F
Grado di protezione	Ip68 - 3MT
Temperatura di utilizzo	-10 °C - +35°C
Classe di isolamento	III class
Angolo di luce	Fascio largo 115°
Dimmerabile	NO
Sorgente	3 led alta luminosità CREE
temperatura colore	RGB
Emissione complessiva	600 lm
Luminosità @1 mt	126 lux
Resistenza agli urti	Ik07 2.00 Joule
Consiglio installazione	1 x 8 mq

